

METROWOOD

COLLECTION



Wayne Tile
Company

waynetile.com



GREY



DARK GREIGE



GREY



MINK

Metrowood

Available Colors



Dark Greige

8"x48"



Dark Grey

8"x48"



Dark Oak

8"x48"




Grey

8"x48"



Light Oak

8"x48"



Mink

8"x48"



VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şifa mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 İSTANBUL - TURKEY
Info: www.vitra.com.tr
05
DoP No: D200-01

EN 14411:2016		
Ürün / Product Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Su emme oranı Eb ≤ 0,5% - Grup Bla Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5% - Group Bla		
Kullanım Alanı / Intended use İç ve dış mekanda yer ve duvar kaplama For internal and external walls and flooring		
Yangına tepki Reaction to fire Brandverhalten	Sınıf / Class A1 / A1 FL	EN 14411:2016
Açığa çıkan tehlikeli maddeler Release of dangerous substance		
- Kadmium / Cadmium	NPD	EN 14411:2016
- Kurşun / Lead	NPD	EN 14411:2016
Kırılma Dayanımı / Breaking Strength (t= kalınlık, thickness)	> 1300 N (t≥ 7,5 mm) > 700 N (t< 7,5 mm)	EN 14411:2016
Kaymaya Direnç (1) / Slipperiness (1)	Teknik döküman ve kataloglara bakınız See technical documents and catalog Test method / Test Metod CEN/ TS 16165	EN 14411:2016
Hissedilebilir Yüzey / Tactility	NPD	
Bağ Dayanımı - yapışma / Bond strength-adhesion		
Çimento esaslı yapıştırıcı Tip C2 / For cementitious adhesives Typ C2	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411:2016
Dispersiyon esaslı yapıştırıcı / Dispersion adhesive	NPD	EN 14411:2016
Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı / Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411:2016
Isı Şokuna Dayanım / Thermal Shock Resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2016
Dayanıklılık / Durability		
İç mekan kullanım / Internal Use	Geçer / Pass	EN 14411:2012
Dış mekan kullanım-dona dayanım External Use: Freeze-thaw resistance	Geçer / Pass	EN 14411:2012

(1)

Sadece ilgili ülke mevzuatında gereklirse

Only if required by corresponding national statutory regulations

06 03 2018 Rev1

realLook
TECHNOLOGY

Dünyanın en ileri baskı olanakları VitrA'nın üstün tasarım yetkinliği ile birleşiyor. VitrA'ya özgü realLook baskı teknolojisi ile görüntüler, karo üzerinde, doğala en yakın dokularla ve görsellikle yansıtılıyor.

World's most advanced printing facilities are combined with VitrA's exquisite design competence. With VitrA's exclusive realLook printing technology, images can be reflected on the tiles in such a way that they are indistinguishable from natural.

📌 Gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya beton görünümü vermek için ürünlerin herbiri birbirinden farklı tonlarda ve bazen de farklılaşan desenlerde üretilmiştir.
Each tile has different shades of the color and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.

📏 Ürünlerin kenarları rektifiye edilmiştir.
The edges are rectified.

Urbanwood Performance Data According to EN Standards

Size	Surface Finish	C.O.F Wet Dry	Water Absorption	Breaking Strength (tbf)	MOHS	Shade Variation	DCOF (BOT3000E)	Pendulum BS7976-2 DRY (Slider 96)	Pendulum BS7976-2 WET (Slider 96)
20x120	R10A	≥ 0,60 - ≥ 0,80	≤ 0,5%	> 250	8-9	√3	≥ 0,42	≥ 36	≥ 36